

Toelichting bij schema Asbest

- [1] Asbestinventarisatie (eindcontrole door SC-540 geaccrediteerd laboratorium). Inventarisatie niet bij particulieren. Particulieren mogen zelf verwijderen:
- geschroefde asbestplaten < 35 m²;
 - vloertegels;
 - niet gelijmde vloerbedekking
- [2] Particulieren dienen bij werkzaamheden waarvoor geen inventarisatie nodig is (zie [1]) een melding te doen bij de gemeente. Anders is altijd een sloopvergunning verplicht.
- [3] Asbestsanering richtlijn SC530 of BRL5050. Uitvoering door een gecertificeerde Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV-er) onder toezicht van een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA-er).
- [4] Voor aanvang van de werkzaamheden wordt dit gemeld bij het bevoegd gezag.
- [5] Indien bedrijfsmatig een bouwwerk, waarin asbest voorkomt en dat niet onder de uitzonderingen valt (zie [5a]), wordt gesloopt is een sloopvergunning verplicht.
- [5a] Onder de uitzonderingen genoemd in artikel 4 van het Asbestverwijderingsbesluit vallen:
- water-, gas-, en rioolbuizen van het openbaar ondergronds net;
 - geklemde vloerplaten bij verwarmingstoestellen;
 - beglazingskit van kassen;
 - pakkingen van motorvoertuigen
- [6] Conform de eisen verpakt en aanlevering met waarschuwingssticker
- [7] Particulier meldt het voornemen tot asbestsloop. B&W geven binnen 8 dagen een schriftelijke mededeling dat geen sloopvergunning is vereist.
- [8] Zie de afvalwijzer van de betreffende gemeente.
- [9] Asbestonderzoek grond conform NEN5707, veldwerker gecertificeerd conform VKB protocol 2018, Milieukundige begeleiding conform BRL6000, aannemer conform BRL7000
- [10] Bewerking van verontreinigde grond conform BRL7500
- [11] De aanvoer van asbest dient 3 dagen voor aanvoer gemeld te worden aan de verwerkingslocatie. Dit is alleen mogelijk als de einddatum van de asbestsanering bekend is. Is de einddatum niet bekend wordt er gemeld zodra de sanering beëindigd wordt. Dan is wel voor de duur van drie dagen een tussenopslag noodzakelijk.
- [12] LAP, Sectorplan 13 BSA, paragraaf 4.8: De minimumstandaard voor asbest is storten. Het, door middel van thermische of chemische technieken, vernietigen van de asbestvezels is eveneens toegestaan.
- [13] Conform de brief van VROM d.d. 12 september 2002 met kenmerk SAS/2002072558 en titel 'Eural-regelgeving en opslag van asbest bij aannemers' is in afwijking van het besluit Melden de meldplicht niet meer van toepassing voor tussenopslag bij aannemers van gevaarlijke afvalstoffen c.q. asbest die zijn ontstaan bijvoorbeeld als gevolg van het door de aannemer zelf slopen voorafgaand aan bouw-, onderhouds-, of herstelwerkzaamheden buiten hun eigen inrichting. Deze vallen onder Ivb-categorie 28.9 onder b. (Wel dient er een registratie bijgehouden te worden en moet er gebruik gemaakt worden van begeleidingsbrieven echter zonder afvalstroomnummer).
- [14] Grond mag tot 100 mg/kg d.s. gewogen asbest bevatten.

Voor een lijst van bedrijven die onder procescertificaat "asbestinventarisatie" en/of procescertificaat "asbestverwijdering" werkzaamheden mogen uitvoeren zie: www.ascert.nl -> onder "Register" -> onder "Procescertificaat".